

製品およびサービス レンタルサーバ 仕様・価格

マネージドレンタルサービス - レンタルサーバ仕様・価格

Haswell 搭載モデル

- ・Haswell (CPU) を搭載したハイパフォーマンスサーバ
- ・高負荷な Web・DB サーバ、仮想化環境の構築に最適。

Type		8Core	12Core
CPU	標準 (最大) 搭載数	8Core 1.8GHz*1 (2) ※1	12Core 2.6GHz*1 (2) ※1
メモリ	標準 (最大) 容量	8GB (1CPU 時: 96GB/2CPU 時: 192GB) ※2	
HDD/SSD	標準 (最大) 搭載数	なし (8) ※3	
	RAID	RAID 0 / 1 / 5 / 10 / 50 (2GB キャッシュ付)	
	HDD ラインアップ	SAS 300GB (10K,15K) / SAS 600GB (10K) / NL SAS 1TB (7.2K)	
	SSD ラインアップ	SSD 480GB (SATA) ※4	
NVMe-PCIe	標準 (最大) 搭載数	なし (2) ※5	
アクセラレータ	ラインアップ	NVMe-PCIe アクセラレータ-1.6TB ※6	
ネットワーク・インターフェース (最大)		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T*4(8)・システム管理ポート (RJ-45) *1	
標準電源ユニット (最大)		1 (2)	
サーバタイプ		1U ラックマウントサーバ	
最大消費電力 ※7		1CPU 時: 268W / 2CPU 時: 383W ※NVMe-PCIe アクセラレータ利用時: +24W(1 枚あたり)	1CPU 時: 369W / 2CPU 時: 418W ※NVMe-PCIe アクセラレータ利用時: +24W(1 枚あたり)
標準価格	初期費用	20,000 円	20,000 円
	※8 月額費用	20,000 円	25,000 円

Sandy Bridge 搭載モデル

Type		6Core	8Core
CPU	標準 (最大) 搭載数	6Core 2GHz*1 (2) ※1	8Core 2.6GHz*1 (2) ※1
メモリ	標準 (最大) 容量	8GB (1CPU時: 96GB/2CPU時: 192GB) ※2	
HDD	標準 (最大) 搭載数	なし (8) ※3	
	ラインアップ	SAS 300GB(15K) / SAS 600GB (10K) / NL SAS 1TB (7.2K)	
	RAID	RAID 0 / 1 / 5 / 10 / 50 (1GB キャッシュ付)	
ioDrive2	標準 (最大) 搭載数	なし (2)	
	ラインアップ	ioDrive2-785GB (MLC) ※サーバ本体 (CPU:x1, MEM:8GB 以上, HDD/SSD:x1 以上) と同時発注が必須 ※9	
ネットワーク・インターフェース (最大)		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T*4(8)・システム管理ポート (RJ-45) *1	
標準電源ユニット (最大)		1 (2)	
サーバタイプ		1U ラックマウントサーバ	
最大消費電力 ※7		1CPU時: 346W / 2CPU時: 516W ※ioDrive2 利用時: +24W (1枚あたり)	1CPU時: 400W / 2CPU時: 626W ※ioDrive2 利用時: +24W (1枚あたり)
標準価格	初期費用	20,000 円	20,000 円
	※8 月額費用	20,000 円	23,000 円

各製品の仕様は当社仕様となり、メーカー最大値とは異なる場合があります。上記価格に消費税は含まれておりません。

※1: 2CPU時はメモリを増設する必要があります。

※2: OSにより、最大メモリ認識容量が異なりますので、事前にご確認ください。

※3: 標準構成では搭載されておりません。必ず1個以上選択してください。

※4: 当社の推奨設定(HP Smartキャッシュ無効)でご提供いたします。

※5: 受発注での提供となります。サーバ本体と同時発注してください。搭載数によって、必要なメモリ容量が異なります (1枚…MEM:16GB以上、2枚…MEM:32GB以上が必要)。

※6: 当社にてキittingしてご提供します。サポート OSなどを事前にご確認ください。
OS稼働領域としてHDD/SDDx1以上をご用意ください。

※7: レンタルサーバ最大構成、高負荷の参考値です。

※8: 12ヶ月契約の場合のサーバ1台 (標準構成) あたりの価格です。オプションの種類や価格など、詳細はお問い合わせください。

※9: 在庫品限りでの提供となります。当社にてキittingしてご提供します。サポート OSなどを事前にご確認ください。
ioDrive2はLenovo社OEM品での提供となります。